

SMC402AD | MAESTRO^{MC}

CONTRÔLEUR • THERMOSTAT INTELLIGENT

4000 W

MAESTRO^{MC}

CONÇU POUR :



MAÎTRE DE VOTRE CONFORT

MAESTRO est le premier thermostat intelligent de ligne compatible avec tous vos appareils de chauffage électrique, comme les plinthes, les convecteurs et les aéroconvecteurs. Le contrôleur • thermostat MAESTRO est le cœur de votre écosystème de chauffage qui, grâce à ses diverses fonctionnalités et à son application mobile, vous procure une tranquillité d'esprit, un confort optimal et une économie d'énergie. Intuitive, accessible et intelligente, la solution MAESTRO harmonise votre bien-être en tout temps selon votre style de vie. Rendre votre maison intelligente n'aura jamais été aussi facile!



APPLICATION MOBILE SIMPLE ET INTUITIVE

LE CONTRÔLE AU BOUT DES
DOIGTS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE
INTELLIGENT OU APPAREIL MOBILE



CRÉATION D'ACTIVITÉS

S'INTÉGRANT AISÉMENT DANS
LA MAISON INTELLIGENTE



FONCTION DE GÉOBARRIÈRE

POUR UNE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À
25 % DES FRAIS DE CONSOMMATION
SELON L'UTILISATION*

COMPATIBILITÉ

- Wi-Fi b/g/n
- Zigbee 3.0

COULEUR

- noir

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

- 300 W à 4000 W @ 240 V
- 260 W à 3400 W @ 208 V
- 150 W à 2000 W @ 120 V

CONTRÔLE

- accès à l'environnement MAESTRO et à l'application MAESTRO
- écran tactile couleur
- rétroaction graphique avec code de couleurs pour une consommation énergétique intelligente
- démarrage anticipé optimisé en fonction de la température extérieure
- détection d'une baisse de température radicale (fonction fenêtre ouverte)

- affichage des conditions météo
- évaluation de votre consommation énergétique
- affichage et contrôle des groupes de la résidence

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans

* étude effectuée par une équipe universitaire indépendante

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SMAMPLIZB	amplificateur de signal Zigbee	92,00
SMREPETZB	répéteur de signal Zigbee	62,00

POUR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION :



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	COULEUR	EMBALLAGE	PRIX
CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ			UNITAIRE
SMC402AD	150/260/300	2000/3400/4000	120/208/240	16,7	60	NOIR	BOÎTE	200,00

Dimensions : largeur de 5 3/8 po (137 mm), hauteur de 5 3/8 po (137 mm) et profondeur de 1 1/4 po (32 mm)

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_SMC402AD_FR_101219