

STF362NP – CONCERTO BASIC

FLOOR HEATING THERMOSTAT

NON-PROGRAMMABLE



COMFORT FOR YOUR FEET MADE EASY

The CONCERTO BASIC non-programmable thermostat offers quick and easy manual control. Maintain a precise, constant temperature for perfect comfort at all times. This thermostat monitors energy use so you can easily keep track of consumption. It's a practical, efficient, and hassle-free solution for a comfortable environment. The CONCERTO BASIC thermostat delivers comfort simply and reliably.

■ QUICK AND EASY MANUAL CONTROL

■ PRECISE, CONSTANT TEMPERATURE FOR COMFORT AT ALL TIMES

■ ENERGY MONITORING FOR LAST SEVEN DAYS

TRACK YOUR FLOOR'S ENERGY CONSUMPTION

■ GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI CLASS A)

PROTECTS USERS AND THE INSTALLATION

COLOUR

- White

FINISH

- Moulded plastic

MANUFACTURING

- Fitted with an integrated ground fault circuit interrupter (GFCI) and a test indicator light.
- Terminal block connection / DPST with 2-pole disconnects
- Floor sensor (15 ft/4.5 m) included*

POWER AND VOLTAGE

- Maximum of 1800 W @ 120 V
- Maximum of 3120 W @ 208 V
- Maximum of 3600 W @ 240 V

CONTROL

- Pre-programmed with four weekday events and two weekend events
- Option of controlling Floor temperature (F), Room temperature (R), Room with Floor limit (RF) or in Controller mode (without temperature reading)
- Possibility of setting a maximum temperature setpoint (to protect the floor and users)

- Adaptive function (Early start) – allows heating to reach the setpoint as soon as the program starts
- Temperature can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit

PRECISION

- Precise control of floor or ambient air temperature
- Temperature reading with thermistor

TEMPERATURE RANGE

- Floor: 5 to 40°C (41 to 104°F)
- Ambient: 0 to 40°C (32 to 104°F)

WARRANTY

- Three years

*This thermostat is also compatible with floor sensors produced by other manufacturers.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRODUCT	WATTS	VOLTAGE	AMPERAGE	FREQUENCY	GFCI
CODE	MAXIMUM	VOLTS	AMPS	HZ	MA
STF362NP	1800/3120/3600	120/208/240	15	50/60	5

°STELPRO

Stelpro reserves the right to modify at any time the description, manufacturing, or price of its products. Additionally, Stelpro may apply restocking fees or refuse a refund based on one or more of the following criteria: optional color, custom product, assembly with low-demand options. For the latest product information and prices regarding the products, please visit the website www.stelpro.com.

STF362NP – CONCERTO BASIC

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT

NON PROGRAMMABLE



LA SIMPLICITÉ POUR LE CONFORT DE VOS PIEDS

Découvrez le thermostat non programmable CONCERTO BASIC, offrant un contrôle manuel simple et rapide. Maintenez une température précise et constante pour un confort parfait en tout temps. Grâce à sa fonction de surveillance énergétique, suivez facilement votre consommation. Le CONCERTO BASIC est la solution pratique et efficace pour un environnement confortable sans complexité. Choisissez la simplicité et la fiabilité avec le thermostat CONCERTO BASIC.

- **CONTRÔLE MANUEL SIMPLE ET RAPIDE**
- **TEMPÉRATURE PRÉCISE ET CONSTANTE POUR UN CONFORT EN TOUT TEMPS**
- **SURVEILLANCE ÉNERGÉTIQUE DES 7 DERNIERS JOURS**
POUR SUIVRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE PLANCHER
- **DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (DDFT DE CLASSE A)**
POUR PROTÉGER LES UTILISATEURS ET L'INSTALLATION

COULEUR

- Blanc

FINITION

- Plastique moulé

FABRICATION

- Muni d'un dispositif intégré de protection contre les fuites à la terre (DDFT) et d'un témoin lumineux (test)
- Branchement à borniers / DPST avec coupure bipolaire
- Sonde de plancher (4,5 m/15 pi) comprise*

PUISSANCE ET TENSION

- Maximum de 1800 W @ 120 V
- Maximum de 3120 W @ 208 V
- Maximum de 3600 W @ 240 V

CONTRÔLE

- Préprogrammé avec quatre événements pour les jours de la semaine et deux événements les jours de la fin de semaine
- Possibilité de contrôler la température du plancher (F), la température de la pièce (R) et la température de la pièce avec limite de plancher (RF) ou d'agir

en mode régulateur (sans lecture de température)

- Possibilité d'imposer une consigne de température maximale (pour protéger le plancher et les utilisateurs)
- Fonction d'adaptation (démarrage anticipé) – permet au chauffage d'atteindre la température de consigne dès le début du programme
- La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- Contrôle précisément la température du plancher ou celle de l'air ambiant
- Lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- Plancher : 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Ambiant : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

GARANTIE

- Trois ans

*Le thermostat s'adapte également aux sondes de plancher d'autres fabricants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS	TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	DDFT
CODE	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ	MA
STF362NP	1800/3120/3600	120/208/240	15	50/60	5

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.