


## **Guide d'installation**

Pour la série d'accessoires de salle de bains Tacoma


## Outils dont yous aurez besoin

Liste de contrôle des outils.






Perceuse électrique




Marteau



## Installation:

Merci de suivre les étapes suivantes.


Tournevis Phillips/A tête plate




Pour les porte-serviettes: Mesurez la distance entre les plaques de montage à l'aide d'un mètre ruban et d'un niveau. Marquez les points de vissage avec le bout du tournevis ou à l'aide d'un crayon. (Pour les autres accessoires, voir étape 2)




Fixation aux plaques de plâtre: Utiliser une perceuse de taille appropriée pour les chevilles. Avec un marteau, enfoncez chaque cheville dans le mur.




L'accessoire est maintenant en place.




Préparez les trous de fixation pour installer les plaques de montage en suivant l'une des alternatives ci-dessous : A. Fixation à une tige de support dans une plaque de plâtre. B. Fixation aux plaques de plâtre.



Fixez chaque plaque de montage au mur en vissant les trous de chevilles. (La plaque de base peut avoir un aspect différent de celui illustré ici.)



Fixation à une tige de support dans une plaque de plâtre: Utilisez un embout de vissage plus petit que les vis pour prépercer les trous.



Fixez l'accessoire sur la plaque de montage Utilisez la clé allen fournie pour serrer la tête hexagonale située sur la face inférieure de l'accessoire pour fixer le produit.

**Important :** Veuillez utiliser les chevilles beiges incluses pour l'installation aux plaques à platre seulement. Veuillez procéder comme indiqué ci-dessus, mais vissez simultanément la vis et la cheville beige dans le mur.

Pour l'installation sur carrelage de sol/mural, veuillez demander l'aide d'un professionnel à votre magasin de quincaillerie local ou consulter un fournisseur certifié. Veuillez noter que l'installation d'un carrelage nécessite un foret.