



DRILL
PERCEUSE
TALADRO



DRILL BIT
MÈCHE
BROCA



MEASURING TAPE
RUBAN À MESURER
CINTA MÉTRICA



LEVEL
NIVEAU À BULLE
NIVEL



MASKING TAPE
RUBAN À MASQUER
CINTA ADHESIVA



SILICONE (SEALANT)
SILICONE (SCCELLANT)
SILICÓN (SELLADOR)



SCREWDRIVER
TOURNEVIS
DESTORNILLADOR

INSTALLATION B

INSTALL THE POWER CORD #AL69002 WITH ADDRESS PLAQUE #AL69003 (SMALL) OR #AL69005 (LARGE)

- to 9. Follow steps 1 to 9 in the **INSTALLATION A** manual included with the address plaque.
 - Mark the drilling location on the exterior wall to pass the 120V power cord (center of the address plaque).
 - Drill one (1) hole of 1/2" diameter through the exterior wall, from the outside in.
 - Align the center hole of mounting plate with the hole in the wall. Install the mounting plate on the exterior wall. Level before tightening the screws.
- NOTE: Depending on the exterior wall surface, use appropriate screws and anchors (not included).**
- Insert the power cable #AL69002 (bare end) into the hole, from the inside out.
 - A: Connect the green wire (ground) from the power cable on the GND screw (green) on the mounting plate.
B: Connect the white wire (neutral) from the power cable to the white wire from the address plaque using the twist-on wire connector (included).
C: Connect the black wire (power) from the power cable to the black wire from the address plaque using the twist-on wire connector (included).
 - Seal the hole on the exterior wall (around the power cord) using silicone, to prevent water infiltration.
 - Install the address plaque on the mounting plate, using the screws (3) included.
 - Plug the power cord into an outlet inside the house.

NOTE: The numbers will illuminate once connected to the power source. They will turn off automatically after a short delay depending on the ambient light. The numbers will turn on automatically at dusk and off at dawn.

INSTALLATION B

INSTALLATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION # AL69002 AVEC LA PLAQUE D'ADRESSE # AL69003 (PETITE) OU # AL69005 (GRANDE)

- à 9. Suivez les étapes 1 à 9 dans le manuel d'**INSTALLATION A**, fournis avec la plaque d'adresse.
 - Marquez sur le mur extérieur l'emplacement à percer pour passer le câble d'alimentation 120V (le centre de la plaque d'adresse).
 - Percez un (1) trou de 1/2" pouce de diamètre traversant le mur de l'extérieur vers l'intérieur.
 - Alignez le trou central de la plaque de montage avec le trou dans le mur. Visez la plaque de montage sur le mur extérieur. Mettre au niveau avant de serrer les vis.
- NOTE : Selon le matériau du mur, utilisez les vis et ancrages appropriés (non inclus).**
- Insérez le câble d'alimentation # AL69002 (extrémité dénudé) dans le trou, de l'intérieur vers l'extérieur.
 - A : Connectez le fil vert (terre) du câble d'alimentation avec la vis GND (verte) sur la plaque de montage.
B : Connectez le fil blanc (neutre) du câble d'alimentation avec le fils blanc de la plaque d'adresse en utilisant le connecteur de fil (inclus).
C : Connectez le fil Noir (courant) du câble d'alimentation avec le fils noir de la plaque d'adresse en utilisant le connecteur de fil (inclus).
 - Appliquez du silicone autour du câble d'alimentation sur le mur extérieur afin d'éviter l'infiltration d'eau.
 - Installez la plaque d'adresse sur la plaque de montage à l'aide des vis (3) incluses.
 - Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique à l'intérieur de la maison.

NOTE : Les chiffres s'allumeront une fois connecté à la source de courant. ils s'éteindront automatiquement après un court délai en raison de la lumière ambiante. Les chiffres s'allumeront automatiquement au crépuscule et s'éteindront à l'aube.

INSTALACIÓN B

INSTALACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN #AL69002 CON LAS PLACAS DE DIRECCIÓN #AL69003 (PEQUEÑA) O #AL69005 (GRANDE)

- a 9. Seguir las etapas 1 a 9 de la guía del usuario **INSTALACIÓN A** proporcionada con las placas de dirección.
 - En la pared exterior, marcar el lugar donde se realizarán los orificios para pasar el cable de alimentación de 120 V. Esta posición corresponde al centro de la placa de dirección.
 - Perforar un orificio de 12.7 mm (1/2" pulg.) que atraviese la pared, desde el exterior hacia el interior.
 - Alinear el orificio central de la placa de montaje con el orificio de la pared. Atornillar la placa de montaje sobre la pared exterior. Poner al nivel antes de apretar los tornillos.
- NOTA: Utilizar tornillos y anclajes (non incluidos) apropiados al tipo de material.**
- Insertar el cabo descubierto del cable de alimentación #AL69002 a través de la pared, desde el interior hacia el exterior.
 - A: Conectar el cable verde (tierra) a la placa de montaje (GND verde tornillo).
B: Conectar el cable blanco (neutral) con el cable blanco de la placa de dirección utilizando el conector de cable torcido (incluido).
C: Conectar el cable negro (caliente) con el cable negro de la placa de dirección utilizando el conector de cable torcido (incluido).
 - Aplicar silicón alrededor del cable de alimentación en la pared exterior para evitar la infiltración de agua.
 - Instalar la placa de dirección en la placa de montaje con los tornillos (3) incluidos.
 - Conectar el cable de alimentación en una toma eléctrica de ubicada dentro de la casa.

NOTA: Los números se iluminarán una vez conectados. Se apagarán automáticamente después de un breve retraso debido a la luz ambiental. Los números se activarán automáticamente al anochecer y se apagarán al amanecer.

KLASSEN

Klassen Bronze Limited

30 Marvin St., New Hamburg (ON) Canada N3A 4H8
1-800-265-8710
klassenbronze.com

