

### SPECIFICATIONS

#### CXMC1FSH-CP



### FEATURES

- Coordinates with Continental & Traditional Suites
- Requires 1/2" -14 NPT Connection
- Self Cleaning Rubber Jets
- Single Function Spray
- Max Flow Rate: 2.5 GPM @ 80 PSI
- 100% Factory Pressure Tested

### CARACTÉRISTIQUES

- Coordonné avec les ensembles Continental et Traditional
- Raccord NPT ½ po-14
- Pointes en caoutchouc autonettoyante
- Jet à fonction unique
- Débit maximum: 2,5 gal/min à 80 lb/po<sup>2</sup>
- Pression vérifiée en usine- 100%

### CARACTERÍSTICAS

- Coordina con las suites Continental y Traditional
- Conexión de ½" - 14 NPT
- Orificios de caucho autolimpiadora
- Rociador de función simple
- Flujo máximo: 2,5 GPM @ 80 PSI
- Probado en fábrica bajo presión al 100%

### APPLICABLE STANDARDS/CODES

Specified model meets or exceeds the following:

### NORMES ET CODES APPLICABLES

Le modèle spécifié est conforme aux normes suivantes ou les dépasse:

### NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

El modelo especificado reúne o sobrepasa las siguientes condiciones

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- IAPMO/cUPC

### AVAILABLE FINISHES / FINIS OFFERTS / DISTINTOS ACABADOS:

- Polished Chrome / Chrome poli / Cromo lustrado (CP)

