



VOSKER V300

Caméra de sécurité LTE alimentée par l'énergie solaire



Surveillance vidéo en direct.

La caméra de sécurité V300 de VOSKER introduit la fonction de diffusion vidéo en direct et l'enregistrement de vidéos activé par le mouvement sur l'application VOSKER. En plus d'être 100% sans fil, portable et alimentée par l'énergie solaire, cette caméra de sécurité cellulaire LTE est idéale pour la surveillance extérieure à long terme.



100% sans fil: fonctionne sans Wi-Fi ni électricité



Angle de vision de 128°



Diffusion de vidéos-audio en direct



Panneau solaire intégré



Stockage local de vidéos et de photos



Détection de mouvements et alertes intelligentes dans l'application



Certifiée IP65: résiste aux intempéries



Bloc-pile rechargeable de longue durée



GRATUIT: forfait « Élite » de 7 jours



Garantie VOSKER limitée de deux (2) ans



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - V300

VIDÉO

Accès vidéo	Diffusion en direct / À distance / carte microSD
Résolution	Résolution FULL HD (1920 × 1080 px) locale sur la carte SD
Durée de la vidéo	Enregistrement de 10 s. La caméra prendra instantanément un autre enregistrement de 10 s, si un mouvement est encore détecté
Mode de capture	En couleurs le jour/infrarouge la nuit
Enregistrement audio	Oui
Angle de vision	Très grand angle de 128°
Format vidéo	AVI (H.264)

PHOTO

Résolution	FULL HD (1920 × 1080 px) locale sur la carte SD et 640 × 360 px sur l'application mobile
Format du fichier	JPG
Mode de prise de photo	Photos en couleurs le jour et en noir et blanc la nuit (avec infrarouge)
Information sur les photos	Date, heure et température (°C/°F)
Angle de visibilité	43,6°

MÉMOIRE

Capacité de la mémoire externe	Carte microSD pour sauvegarde locale jusqu'à 2 Tb (carte 16 Go incluse)
---------------------------------------	---



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - V300

PILE/SOURCE D'ALIMENTATION

Panneau solaire	Panneau solaire intégré sur le dessus de la caméra
Pile	14 Ah (V-LIT-B3 incluse)
Externe	Port USB-C

SYSTÈME DE DÉTECTION

Angle de détection	100°
Capteur de mouvement	1 capteur pour un total de 5 zones de détection
Distance de détection	100 pi (30 m)
Paramètres de sensibilité	Faible, normal, élevé

VISION NOCTURNE/FLASH

DEL	4 DEL puissantes
Type	DEL blanche de faible luminosité
Portée du flash	100 pi (30 m)
Exposition	Ajustement automatique de la puissance de la lumière infrarouge



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - V300

CELLULAIRE

Multi-opérateur	LTE multi-opérateur modem sans fil
------------------------	------------------------------------

Système de localisation GPS	Oui
------------------------------------	-----

APPLICATION VOSKER

Visualisation/configuration (distance)	Application mobile ou Web
---	---------------------------

Langue	Anglais, français, espagnol et allemand
---------------	---

CONFIGURATION GÉNÉRALE

Format de la date	mm/jj/aaa ou jj/mm/aaaa
--------------------------	-------------------------

Information sur la vidéo	Oui (date/heure/température extérieure)
---------------------------------	---

Unités de température	°C ou °F
------------------------------	----------

Format de l'heure	12 h ou 24 h
--------------------------	--------------

DIMENSIONS

Dimensions de la caméra	3,8" Largeur × 5,4" Profondeur × 4,5" Hauteur
--------------------------------	---



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - V300

AUTRE

Antenne externe	Incluse. Antenne cellulaire externe de longue portée (vendue séparément)
Pied de montage	Support ajustable inclus
Températures de fonctionnement	50 °C à -30 °C
Certifications	FCC, CE, IP65 résistant aux intempéries
Garantie	www.vosker.com/garantie-et-reparation/?lang=fr